

Amarracables Multiuso



Ficha Técnica

Descripción

Los amarracables multiuso 3M están fabricados con nylon de alta resistencia y calidad. Disponibles en colores blanco y negro. Las amarras negras poseen en su composición carbonato que las hace sumamente resistentes a la exposición de rayos ultravioleta. Esto permite su uso a la intemperie en un rango de operación desde -40°C hasta los 85°C. Hechas en Estados Unidos.

Aplicaciones

Esta amarra dada su resistencia, puede ser aplicada en diversas actividades, como el amarre de cables, sujeción a bandejas y otras aplicaciones no necesariamente referidas al uso con cables.

Instrucciones de Uso

Amarre firmemente los elementos a agrupar, pasando el extremo triangulado por el cierre de seguridad. Este genera un mecanismo de bloqueo que impide que la amarra se suelte nuevamente. Se recomienda cortar el exceso de amarra para impedir el enganche de esta en alguna superficie.



Empaque

Estas amarras se encuentran disponibles en bolsas plásticas de 100 unidades.

Características

Color	Blanco y Negro
Material	Nylon 6/6
Certificación	UL recognized

Garantía

Nuestras amarras son manufacturadas en una planta que cumple con la norma ISO 9002. Además poseen certificación UL 1565 (Insertion Force and Application) y cumplen con normas militares americanas MIL-S-23190 y MS3367

Disponibilidad

Descripción	Color	Largo	Ancho	Tensión Loop	Diam Máx. de amarre
Amarracable 06224	Blanco	102 mm	2,54 mm	8kg.	20 mm
Amarracable 06225	Blanco	152 mm	3,6 mm	18 kg	36 mm
Amarracable 06226	Blanco	203 mm	4,6 mm	22 kg	48 mm
Amarracable 06227	Blanco	279 mm	4,6 mm	22 kg	79 mm
Amarracable 06228	Blanco	381 mm	4,83 mm	22 kg	102 mm
Amarracable 06204	Negro	381 mm	4,83 mm	22 kg	104 mm
Amarracable 06240 Heavy	Blanco	381 mm	7,62 mm	54 kg	102 mm
Amarracable 06207 Heavy	Negro	381 mm	7,62 mm	54 kg	121 mm