

# Hoja de datos del producto PK7GTA

## Características



### Principal

Gama de producto	QO
Tipo de producto o componente	Load Center Grounding Bar Assembly

### Complementario

Número de conectores	7
Calibre AWG	AWG 14...AWG 4 cobre AWG 12...AWG 4 aluminio
Equipo suministrado	2 tornillo
Bar length	73 mm
Maximum length of segment	32 mm
Montaje del dispositivo	Direct mounting (*) parte posterior del armario
Par de apriete	20 Lbf.In (AWG 14...AWG 10) 20 Lbf.In - tipo de cable: AWG 12...AWG 10) 25 Lbf.In - tipo de cable: AWG 8) 35 Lbf.In - tipo de cable: AWG 6...AWG 4) 25 Lbf.In - tipo de cable: AWG 14...AWG 12) 25 lbf.in - tipo de cable: AWG 12...AWG 10)

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.