

## Arena LED SP G2



### Características / Characteristics

Potente luminaria con certificación UL, ideal para la iluminación profesional de espacios deportivos exteriores, instalaciones de transportes, centros recreativos, puertos. Ángulo de instalación ajustable entre 0° y 200°. Protección contra sobretensiones de 10 kV.

*Powerful luminaire UL certified, ideal for professional outdoor sport fields, transport facilities, recreative centers and ports. Installation angle between 0° and 200°. 10Kv surge protector.*




### Información Técnica / Technical Information

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	TCC CCT (K)	Flujo Luminoso Flux (lm)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Factor de Potencia PF	Distorsión Armónica THD
68030042A	LUM ARENA LED SP G2 757 40° 300W UL	300	5700	45000	100V-277V	>70	>0.95	>15%
68040056A	LUM ARENA LED SP G2 757 40° 400W UL	400		60000				
68050070A	LUM ARENA LED SP G2 757 40° 500W UL	500		80000				
68060081A	LUM ARENA LED SP G2 757 40° 600W UL	600		90000				
68075010A	LUM ARENA LED SP G2 757 40° 750W UL	750		97500				
68010001A	LUM ARENA LED SP G2 757 40° 1000W UL	1000		130000				
68012501A	LUM ARENA LED SP G2 757 40° 1250W UL	1250	162500					

- Disponible contra pedido en ángulos de 30° y 60° en potencias de 300W, 400W, 500W y 600W  
*Custom angles of 30° and 60° for power of 300W, 400W, 500W y 600W available upon request*


- Disponible contra pedido en ángulos de 15°, 20°, 25°, 60° y 80° en potencias de 750W, 1000W y 1250W  
*Custom angles of 15°, 20°, 25°, 60° and 80° for power of 750W, 1000W and 1250W available upon request*

### Accesorios / Accessories

Código SKU	Descripción	Imagen
90010101A	PUNTERO LASER PARA LUMINARIA ARENA SP G2	 Láser opcional Optional laser

### Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato Format	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300 W	405	500	415
400 W	405	500	415
500 W	405	500	415
600 W	405	500	415
750 W	520	635	515
1000 W	520	635	515
1250 W	520	635	515



### Fotometría / Photometry

